



TECHNICKÉ ÚDAJE							
		MECH. ZDVIHU		OSTATNÍ MECHANISMY			
		ZDVIH	ZDVIH	OTÁČENÍ		POJ. KÓČKY	POJ. JEŘÁBU
NOSNOST kg		18000	PŘI BĚŽENÍ DO 6000 kg				
RYCHL. m/min		1,8 + 13	1,8 + 18	0,3 + 3 ot. / min		4 + 4,0	12 + 120
ROZSAH ZDVIHU		6,5 m		± 120 °			
Φ LAN. BUBNU		700 m		EL. PROUD		3 x 500 V, 50 Hz	
LAVO	Φ LANA	18 mm		TROLEJ - TYP		PROVĚSENÉ KABELY	WAMPLER TYP 249
	PN / ČSN	CASAR		POČ. VODIČŮ		14	10
	DĚLKA m	VIZ. PŘÍRUČKA		POJ. KOLO		Φ 400 mm	Φ 500 mm
	ZAR. ÚNOS.	239800 N		ROZCHOD mm		5600	5600
	ZATÍŽ. 1 PR.	18204 N		ROZVOR mm		6480	8000
	POČ. PŘŮŘ.	2 x 4		KOLEJNICE		Š = 70	JKL 55
	BEZPEČ. k	13,17				HMOTNOST KÓČKY VČ. EL. A MAGNETU	31950 kg
	VÝPOČET ě	402-404.0707				HMOTNOST JEŘÁBU VČ. EL.	84700 kg
KLAS. MECH.		MB				M6	M7
PROV. SKUPINA		J6					
ZDVIH. TŘÍDA		H4					
DRUH PROVOZU		D1					

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOSTOVÝ JERÁB 18t x 28 m	VUT v Brně Fakulta strojírenského inženýrství
Název výkresu : VÝKRES SESTAVY JERÁBU	Datum : 9/2008
Vypracoval : Vít Veselý	Měřítko : 1:50