

A Nastavení aplikace Vmplayer pro 1. a 2. laboratorní úlohu

Tato příloha popisuje, jak správně zapojit virtuální servery. Servery se dají spustit pomocí Vmplayer verze 14.x nebo 15.x. Nastavení síťových adaptérů v laboratorní úloze číslo 1, viz tabulka A.1. Tabulka A.2 popisuje nastavení síťových adaptérů laboratorní úlohy číslo 2.

Tab. A.1: Nastavení síťových adaptérů v laboratorní úloze číslo 1

Název serveru	Název síťového adaptéru	IP adres	Druh ip dresy
LAB_Nginx	Network Adapter	10.0.0.65/24	static
LAB_Nginx_Ansible	Network Adapter	10.0.0.60/24	static
	Network Adapter 2	172.25.35.0/24	dhcp

Tab. A.2: Nastavení síťových adaptérů v laboratorní úloze číslo 2

Název serveru	Název síťového adaptéru	IP adres	Druh ip dresy
Debian 10 Ansibl	Network Adapter	172.25.35.0/24	dhcp

B Obsah přiloženého DVD

/		Kořenový adresář DVD
└─ VM.		Soubor disků virtuálních serverů
└─ LAB1.		Soubor disků virtuálních serverů pro laboratorní úlohu 1
└─ LAB_Nginx.		Disk virtuálního serveru ve formátu ZIP
└─ LAB_Nginx_Ansible.		Disk virtuálního serveru ve formátu ZIP
└─ LAB2.		Soubor disků virtuálních serverů pro laboratorní úlohu 2
└─ Debian_10_Ansible.		Disk virtuálního serveru ve formátu ZIP
└─ Diplom./		Diplomová práce ve formátu PDF
└─ Ansible./		Prostředí Ansible pro laboratorní úlohu 2 ve formátu ZIP
└─ t_script_Python./		Tělo skriptu Python pro laboratorní úlohu 2 ve formátu PY
└─ t_script_Ansible./		Tělo skriptu Ansible pro laboratorní úlohu 2 ve formátu YML
└─ Scripts./		Skripty pro vyučující do laboratorních úloh 1 a 2 ve formátu ZIP
└─ EVE-NG_LAB./		Topologie sítě pro EVE-NG ve formátu ZIP