

## 07 SKLADBA VENKOVNÍ KOMUNIKACE

-ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA	60mm
-LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 4-8mm	40mm
-KONSTRUKČNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTI ŠD FRAKCE 8-32mm	150mm
-PODKLADNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKOPISKU ŠP FRAKCE 0-32mm	150mm
	<hr/>
	450mm

## 08 SKLADBA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ

-KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ NA LEPIDLO CEMIX	10mm
-VYROVNÁVACÍ STĚRKA NIVELIT	2mm
-ŽELEZOBETONOVÁ SCHODIŠŤOVÁ DESKA	140mm
-VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	10mm
	<hr/>
	162mm

## 09 SKLADBA VODOROVNÉ KCE

-MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ NA LEPIDLO CEMIX	10mm
-VYROVNÁVACÍ STĚRKA NIVELIT	2mm
-SOUVRSTVÁ HYDROIZOLACE BITALBIT S +	8mm
-BETONOVÁ MAZANINA BETON C16/20+KARISÍŤ W4-100/100	60mm
-SEPARAČNÍ PE FÓLIE	-
-PODLAHOVÝ PĚNOVÝ PLYSTYRÉN STYOPOR EPS 150S STABIL	120mm
-ŽB STROPNÍ DESKA ,BETON C25/30,OCEL 10 505 R	150mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
-TMEL SE SÍTKOU	4mm
-FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA	8mm
	<hr/>
	362mm