

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
001	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	11,25	KERAM. DLAŽBA −01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm
002	SKLEP	30,60	KERAM. DLAŽBA −01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm
003	MEZISKLAD SOUČÁSTEK	35,80	KERAM. DLAŽBA −01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm
004	SKLAD NÁHRADNÍ DÍLŮ	20,00	KERAM. DLAŽBA −01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm
005	SKLAD NÁHRADNÍ DÍLŮ II	9,10	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm
006	ZADNÍ SCHODIŠTĚ	6,10	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL V=100mm

LEGENDA HMOT

OBVODOVÉ ZDIVO NOSNÉ V SUTERÉNU −1.PP (CELKOVÁ tl. 450mm),BETONOVÁ TVAROVKA TL. 40 mm
TVÁRNICE SE ZALIJÍ BETONEM C 12/15,VÝZTUŽ VODOROVNÁ Ø 8mm A SVISLÁ Ø 10mm+HYDROIZOLACE BITALBIT S A BITUBITAGIT PE VČETNĚ PENETRACE NaP tl. 8mm
Z VNĚJŠÍ STRANY ZATEPLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI PERIMETR tl. 50mm

VNITŘNÍ ZDIVO NOSNÉ V SUTERÉNU −1.PP (CELKOVÁ tl. 330mm),HELUZ SUPERTHERM 30 P+D P15 NA MALTU MVC 5 S OBOUSTRANOU OMÍTKOU VÁPENOCEMENTOVOU tl. 2*15mm

NEPODSKLEPENÁ ČÁST OBJEKTU

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA PERIMETR tl. 50mm

HYDROIZOLACE BITALBIT S A BITUBITAGIT PE VČETNĚ PENETRACE NaP tl. 8mm

POZNÁMKA

(S1) −PRO ODVĚTRÁNÍ A OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI DENNÍM SVĚTLEM SE OKNA V SUTERÉNU OSADÍ SKLOLAMINÁTOVÝM VODOTĚSNÝM SVĚTLÍKEM 140*150*60cm,Z VRCHU BUDE OPATŘEN MŘÍŽKOU Z TAHOKOVU (MŘÍŽKY 30/30mm)

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN	TYP	KUSŮ	L	B	H
1	HELUZ 23,8	28	1500	75	238
2	HELUZ 23,8	8	1250	75	238

0,000=207,550m.n.m −VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

PROJEKT - BH 09		**VUT V BRNĚ** FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
ZODPOV.PROJEKTANT	Ing. PAVEL MAZÁNEK	
STUDENT	ŠTLOUKAL ONDŘEJ	
RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU	FORMÁT	2 X A4
	DATUM	11/2011
PŮDORYS 1.S	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 03