



SKLADBY PODHLÉDŮ:

- POD 1 – MINERÁLNÍ VLNĚ TL. 40mm, MEZI OCELOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY
– SOK DESKY KNAUF WHITE TL. 12,5mm
POD 2 – MINERÁLNÍ VLNĚ TL. 40mm, MEZI OCELOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY
– SOK DESKY KNAUF GREEN TL. 12,5mm

POZNÁMKY:

- POZN.1: PRŮVĚTRNÍK S KRYCÍ MŘÍŽKOU 150x300mm, ODPAH POD VĚNCEM
POZN.2: PRŮVĚTRNÍK S KRYCÍ MŘÍŽKOU 150x300mm, PŘÍVOD U PODLAHY
POZN.3: PRŮVĚTRNÍK S KRYCÍ MŘÍŽKOU 120x120mm, U PODLAHY A POD VĚNCEM
POZN.4: TEPELNÁ IZOLACE KOLEM VENKOVNÍHO KRBU BUDE Z MINERÁLNÍ VLNĚ
(1m OD KOMINOVÉHO TĚLESA)
POZN.5: KERAMICKÝ NÁŠLAPNÝ PARAPET

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ POROTHERM:

ROZMĚRNÍK	POPS	KS
P/1	1x PTH překlad 11,5 – 125	2
P/2	1x PTH překlad 11,5 – 100	2
P/4	1x PTH překlad 11,5 – 125	6

POZNÁMKA: PŘEKLADY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU SOUČÁSTÍ ŽB MONOLITICKÉHO VĚNCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
1.0	ZADVĚŘÍ	2,59	(P3) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.1	PŘEDSÍN	3,19	(P3) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.2	ATELIER	30,66	(P2) DR.LAM.	UŠTĚA, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.3	WC	2,33	(P4) KER.D.L.	OBKLAD v.2,20m	POD 2,sv.2,600m
1.4	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,26	(P4) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.5	KANCELAR	20,25	(P2) KER.D.L.	OBKLAD v.2,20m	POD 1,sv.2,600m
1.6	PŘEDSÍN	3,41	(P3) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.7	ŠATNA	5,17	(P3) KER.D.L.	OBKLAD v.2,20m	POD 1,sv.2,600m
1.8	WC	1,52	(P3) KER.D.L.	OBKLAD v.2,20m	POD 2,sv.2,600m
1.9	CHODBA	3,17	(P3) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	POD 1,sv.2,600m
1.10	SCHODIŠTĚ	7,06	(P5) KER.D.L.	SOKL 0,1m, MALBA	MALBA
1.11	OBYVACÍ POKOJ+JIDELNA	48,93	(P1)(P2)D.LAM.	UŠTĚA, SOKL 0,1m	POD 1,sv.2,600m
1.12	KUCHYŇSKÝ KOUT	8,57	(P3) KER.D.L.	OBKL. ZA LINK.	POD 2,sv.2,600m
1.13	SPÍŽ	0,40	(P3) KER.D.L.	MALBA	POD 2,sv.2,600m
1.14	GARÁŽ	31,07	(P6) BET.MAZ.	MALBA	SKLÍTO
1.15	SKLAD NÁŘADÍ	8,08	(P6) BET.MAZ.	MALBA	SKLÍTO
CELKEM:		178,07			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDVO POROTHERM 40 profí DRYFIX TL. 400mm ZDĚNĚ NA PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZDVO POROTHERM 30 profí DRYFIX TL. 300mm ZDĚNĚ NA MVC 10
- ZDVO POROTHERM 25 AKU P+D TL. 250mm ZDĚNĚ NA MVC 10
- ZDVO POROTHERM 11,5 profí DRYFIX TL. 125mm ZDĚNĚ NA PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZDVO POROTHERM 8 profí DRYFIX TL. 100mm ZDĚNĚ NA PĚNU POROTHERM DRYFIX
- SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE ZDVO POROTHERM 11,5 profí DRYFIX TL. 125mm ZDĚNĚ NA PĚNU POROTHERM DRYFIX + SOK PŘEDSTĚNA TL. 125mm, CELKEM 250mm
- KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VŠECH DOPĚLKŮ (EPS TL. 80mm)
- KOKLIN SYSTÉMU SCHEDEL UNI PLUS – UNI 16L 320x460mm
- VŠETNÉ VŠECH DOPĚLKŮ
- KOKLIN SYSTÉMU SCHEDEL UNI PLUS – UNI 20 360x360mm
- VŠETNÉ VŠECH DOPĚLKŮ

0,000 = 223,85 m n.m B.p.v.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STUDENT	Lukáš Želko	FAKULTA STAVEBNÍ
VED. PRÁCE	Ing. Marie Rusnáčová, Ph.D.	ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘSKOU ČÁSTÍ

FORMÁT	8 A4
DATUM	05/2012
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP	C.1.2.05.