






STŘIŽNÁ KONTURA
DLE CAD DAT
OFF=-0,05; TOL=±0,01
OSTRÁ STŘIŽNÁ HRANA!

STŘIŽNÁ PLOCHA
DLE CAD DAT
OFF=0; TOL=±0,1



TOLERANCE POLOHY ZÁVITŮ A OTVORŮ PRO ŠROUBY: ±0,1 mm
TOLERANCE POLOHY PŘESNÝCH OTVORŮ (H6, H7): ±0,01 mm
STŘIŽNÉ HRANY INDUKČNĚ KALIT NA 56+6 HRC

STRUKTURA POVRCHU: ✓ / ✓ / ✓	HRANY: 0,3 / 0,3	MEŘÍTKO: 1:2	PŘESNOST: ISO2768-mH TOLEROVÁNÍ: ISO 8015 PROMÍTÁNÍ:
MATERIÁL: 1.2363	POLOTOVAR: ODLITEK	HMOTNOST: 21,5 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
	DRUH DOKUMENTU: VÝKRES	NÁZEV: STŘIŽNÍK 3/5	
	KRESLIL: JAN STRAKA	ČÍSLO DOKUMENTU: DP-05-3-170359	
	SCHVÁLIL:	DATUM: 15. 5. 2019	