








OZN./ ORIENTACE	ROZMĚR SCHEMA	POPIS	POZNÁMKA	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELKEM
		<p><u>POPIS:</u> 70° SVODOVÉ KOLENO</p> <p><u>MATERIÁL:</u> TITANZINEK 0,7mm</p> <p><u>BARVA:</u> CIHLOVĚ ČERVENÁ, RAL 8004</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> KOTVENÍ NASUNUTÍM A PÁJENÍM</p>	SPODNÍ ČÁST JE ZÚŽENA PRO ZASUNUTÍ DO SVODU, PODÉLNÝ SPOJ KOLENA JE FALCOVANÝ	0	1	1
		<p><u>POPIS:</u> OPLECHOVÁNÍ ATIKY, R.Š. 700mm</p> <p><u>MATERIÁL:</u> TITANZINEK 0,6mm</p> <p><u>BARVA:</u> CIHLOVĚ ČERVENÁ, RAL 8004</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> KOTVENÍ POMOCÍ TITANZINKOVÝCH PŘÍPONEK, KTERÉ JSOU KOTVENY POMOCÍ VRUTŮ DO PODKLADNÍ OSB DESKY, PODROBNOSTI VIZ DETAIL C</p>	DÉLKA 3m, PODÉLNÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY FALCOVÁNÍM, CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ TVOŘÍ 42,2m	0	15	15
		<p><u>POPIS:</u> OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE – ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA, R.Š. 650mm</p> <p><u>MATERIÁL:</u> TITANZINEK 0,6mm</p> <p><u>BARVA:</u> CIHLOVĚ ČERVENÁ, RAL 8004</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> KOTVENÍ POMOCÍ TITANZINKOVÉHO DRŽÁKU, KTERÝ JE KOTVEN POMOCÍ VRUTŮ DO PODKLADNÍ OSB DESKY, PODROBNOSTI VIZ DETAIL E</p>	DÉLKA 3m, CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ TVOŘÍ 8,8m	0	3	3
		<p><u>POPIS:</u> OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, R.Š. 160mm, DÉLKA 750mm</p> <p><u>MATERIÁL:</u> TITANZINEK 0,6mm</p> <p><u>BARVA:</u> PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOTVENÍ:</u> KOTVENÍ POMOCÍ TITANZINKOVÝCH PŘÍPONEK</p>	VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY VE SPÁDU MIN. 5%	2,25m	8,5m	10,75m