

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
101	ZÁVĚTŘÍ	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ	S8		
102	ZÁDVEŘÍ	5,50	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
103	ŠATNA	1,84	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
104	GARÁŽ	22,11	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	S5		
105	CHODBA	3,88	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
106	WC + SPRCHA	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2	KERAMICKÝ OBKLAD v=2020mm	
107	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10,13	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
108	KUCHYŇ + JÍDELNA + OBÝVACÍ POKOJ	38,90	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
109	SPÍŽ	4,11	VINYLOVÉ DÍLCE	S1		SOKLOVÁ LIŠTA v.60mm
110	ATRIUM	10,11	DŘEVOLAMINÁTOVÉ PROFILY	S10		
111	TERASA	27,56	DŘEVOLAMINÁTOVÉ PROFILY	S10	OBKLAD Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK	

– NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A STROPŮ INTERIÉRU PROVEDENA Z VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY POROTHERM UNIVERSAL + MALBA
– NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN EXTERIÉRU PROVEDENA Z SILIKÁTOVÉ RÝHOVANÉ OMÍTKY CEMIX

VÝPIS PŘEKLADŮ

- (a) 4x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x1000 + POLYSTYREN EPS 70F 80mm; 1x
- (b) 4x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x3000 + POLYSTYREN EPS 70F 80mm; 1x
- (c) 4x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x1250 + POLYSTYREN EPS 70F 80mm; 2x
- (d) 3x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x1250; 2x
- (e) 1x POROTHERM PŘEKLAD 11,5; 70x238x1250; 2x
- (f) 1x POROTHERM PŘEKLAD 11,5; 70x238x1500; 2x
- (g) 4x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x2500 + POLYSTYREN EPS 70F 80mm; 3x
- (h) 3x POROTHERM PŘEKLAD 7; 70x238x2000; 1x

LEGENDA HMOT

- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 375mm; POROTHERM 36,5 P+D; P10; MALTA POROTHERM TM
- NOSNÉ ZDIVO TL. 250mm; POROTHERM 24 P+D; P20; MALTA POROTHERM TM
- NENOSNÁ PŘÍČKA TL. 125mm; POROTHERM 11,5 P+D; P10; MALTA POROTHERM TM
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA (Z DESEK RIGIPS RB(A) 12,5mm NA CW PROFIL 75mm), VÝPLŇ Z MINERÁLNÍ VATY
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS 70F); TL. 70mm
- ŽELEZOBETON

POZNÁMKA

1. DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍN SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18L18 (360x850) S INTEGROVANOU TEPELNOU IZOLACÍ; S TEPELNĚ IZOLOVANOU VÍCEÚČELOVOU ŠACHTOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KRBU
2. INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z DESEK RIGIPS RBI 12,5 NA CW PROFIL 50mm) VÝŠKA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
3. SÁDROKARTONOVÁ NIKA
4. DVORNÍ VPUSŤ ACO SELF S POZINKOVANÝM ROŠTEM, DN 100
5. OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI RBI(H2) tl. 12,5mm NA PROFILY CW 50
6. SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA tl. 300mm, v. 900mm.
7. PŘECHODOVÁ LIŠTA ŠROUBOVACÍ, ŠÍŘKA 40mm
8. ODVĚTRÁNÍ WC+SPRCHY, VYVEDENO NAD ROVINU STŘECHY
9. ODVĚTRÁNÍ SPÍŽE, VYVEDENO NAD ROVINU STŘECHY

– STROP V GARÁŽI (MÍSTNOST 104) BUDE ZATEPLEN MINERÁLNÍ VATOU O tl. 60mm, PODROBNĚJI VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ – SKLADBA S6
– JEDNOTLIVÉ VÝPISY VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PD – C.4 VÝPISY VÝROBKŮ
– WC + SPRCHA VĚTRÁNY VĚTRACÍM POTRUBÍM V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ
– GARÁŽ VĚTRÁNA PŘES DVA NEUZAVIRATELNÉ OTVORY O PLOŠE 0,0125 m (JEDEN BUDE VE VRATECH VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, DRUHÝ OTVOR BUDE VE VRATECH VE VÝŠCE, KDY JEHO HORNÍ HRANA BUDE VE VZDÁLENOSTI 150mm OD NADPRAŽÍ
– KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU ZATEPLENY IZOLACÍ ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30, λ_d = 0,034 W/m.K; tl. 50mm
– OD 300mm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM ZATEPLENÍ PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM CEMIX, EPS 70F tl. 70mm; PODROBNĚJI ŘEŠENO VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
– OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍMI DESKAMI (DLE TYPU ZATEPLENÍ FASÁDY) tl. 20mm

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH
0,000 = 214,20 mn.m. B.p.v.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STUDENT	KATEŘINA PULGRETOVÁ	
VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE	ING. TOMÁŠ PETŘÍČEK	

VUT V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV PST

RODINNÝ DŮM BRATČICE

FORMÁT	6xA4
DATUM	2013

PŮDORYS 1NP

MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
1:50	C.2.02