LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST002

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Světlá výš ka: 1.94 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.18	0.15
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.94	1.96
Reference (dBm)	-23.36	-24.79

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Ztráta H->V PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Typ kabelu: Multimode 50
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.12	0.13
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	2.00	1.98
Reference (dBm)	-22.52	-23.60

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST001

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:30:37pm
Světlá výš ka: 1.81 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:30:37pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.31	0.26
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.81	1.85
Reference (dBm)	-23.36	-24.79

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Ztráta H->V PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:30:37pm
Typ kabelu: Multimode 50
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.15	0.16
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.97	1.95
Reference (dBm)	-22.52	-23.60

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST003

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Světlá výš ka: 1.80 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.32	0.26
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.80	1.85
Reference (dBm)	-23.36	-24.79

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Ztráta H->V PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:47:13pm
Typ kabelu: Multimode 50
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.11	0.12
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	2.01	1.99
Reference (dBm)	-22.52	-23.60

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST004

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:53:05pm
Světlá výš ka: 1.86 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:53:05pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.26	0.20
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.86	1.91
Reference (dBm)	-23.36	-24.79

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Ztráta H->V PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:53:05pm
Typ kabelu: Multimode 50
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.15	0.15
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.97	1.96
Reference (dBm)	-22.52	-23.60

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST005

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:56:29pm
Světlá výš ka: 1.87 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:56:29pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.25	0.22
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.87	1.89
Reference (dBm)	-23.36	-24.79

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Ztráta H->V PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 05:56:29pm
Typ kabelu: Multimode 50
Vzdálený: DTX-1800R (9651114 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)
Hlavní: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.16	0.16
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.96	1.95
Reference (dBm)	-22.52	-23.60

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 05:27:59pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST006

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:07:02pm
Světlá výš ka: 1.58 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:07:02pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.43	0.42
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.69	1.69
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:07:02pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.52	0.53
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.60	1.58
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST007

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:10:46pm
Světlá výš ka: 1.57 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:10:46pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.53	0.54
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.59	1.57
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:10:46pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.42	0.39
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.70	1.72
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST008

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:13:52pm
Světlá výš ka: 0.86 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:13:52pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.08	1.25
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.04	0.86
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:13:52pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.01	1.13
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.11	0.98
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST009

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:17:07pm
Světlá výš ka: 0.75 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:17:07pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.10	1.26
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.02	0.85
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:17:07pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.17	1.36
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	0.95	0.75
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST010

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:18:34pm
Světlá výš ka: 1.55 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:18:34pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.54	0.56
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.58	1.55
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:18:34pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.44	0.42
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.68	1.69
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST011

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:20:06pm
Světlá výš ka: 0.18 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:20:06pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.65	1.85
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	0.47	0.26
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:20:06pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	22	
Délka (m)	4.5	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.69	1.93
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	0.43	0.18
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST012

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:21:33pm
Světlá výš ka: 1.53 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:21:33pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.58	0.58
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.54	1.53
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:21:33pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.46	0.43
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.66	1.68
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST013

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:28:19pm
Světlá výš ka: 1.79 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:28:19pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.33	0.30
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.79	1.81
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:28:19pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.21	0.19
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.91	1.92
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST014

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:30:05pm
Světlá výš ka: 1.33 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:30:05pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.73	0.78
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.39	1.33
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:30:05pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.60	0.66
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.52	1.45
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST015

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:38:47pm
Světlá výš ka: 1.43 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:38:47pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.66	0.68
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.46	1.43
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:38:47pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.52	0.52
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.60	1.59
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST016

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:42:49pm
Světlá výš ka: 1.49 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:42:49pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.60	0.62
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.52	1.49
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:42:49pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.48	0.46
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.64	1.65
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST017

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:45:01pm
Světlá výš ka: 1.51 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:45:01pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.59	0.60
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.53	1.51
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:45:01pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.49	0.47
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.63	1.64
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST018

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:46:51pm
Světlá výš ka: 1.35 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:46:51pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.75	0.76
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.37	1.35
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:46:51pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.67	0.67
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.45	1.44
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST019

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:48:27pm
Světlá výš ka: 1.50 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:48:27pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.60	0.61
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.52	1.50
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:48:27pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.52	0.49
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.60	1.62
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST020

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:51:28pm
Světlá výš ka: 1.56 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:51:28pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.55	0.55
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.57	1.56
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:51:28pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.48	0.44
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.64	1.67
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: TEST021

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:53:53pm
Světlá výš ka: -9.97 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:53:53pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.58	0.57
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.54	1.54
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:53:53pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	12.02	12.08
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	-9.90	-9.97
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST022

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:01pm
Světlá výš ka: 1.54 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:01pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.56	0.57
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.56	1.54
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:01pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.43	0.41
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.69	1.70
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST023

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:57pm
Světlá výš ka: 1.54 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:57pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.56	0.57
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.56	1.54
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:56:57pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	21	
Délka (m)	4.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.44	0.42
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	1.68	1.69
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-S	TokenRing 4 Fiber Optic	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic
ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133	Fibre Channel 266
Fibre Channel 266SWL	Fibre Channel 100-MX-SN-I	Fibre Channel 200-MX-SN-I
Fibre Channel 400-MX-SN-I	Fibre Channel 1200-MX-SN-I	

Fibre Channel 1200-MX-SN-I: Tento kanál je certifikován pro 1200 MB/s aplikaci Fibre Channel přes vlákno ve více rež imech s krátkovlnným zdrojem laseru 850 nm.

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: TEST024

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:58:45pm
Světlá výš ka: -3.56 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs)

NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:58:45pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	28	
Délka (m)	5.7	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	4.90	5.67
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	-2.78	-3.56
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

Ztráta (Výs->Vst)

NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 06:58:45pm
Typ kabelu: Multimode 50
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)

Zpož dění propagace (ns)	28	
Délka (m)	5.7	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	4.85	5.63
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	-2.73	-3.52
Reference (dBm)	-22.63	-23.67

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 06:02:20pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST001

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:32:46pm
Světlá výš ka: 1.03 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:32:46pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	24	
Délka (m)	4.9	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.07	0.98
Ztráta Limit (dB)	2.10	2.10
Ztráta Odchylka (dB)	1.03	1.12
Reference (dBm)	-6.59	-6.76

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:28:11pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-L	10GBASE-E	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	Fibre Channel 266

LinkWare Verze 4.0

Projekt: DEFAULT
Místo: VUT-BRNO

FLUKE networks

mereni_singl_final.flw

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST002

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:35:57pm
Světlá výš ka: 1.03 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:35:57pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	24	
Délka (m)	4.9	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.07	0.83
Ztráta Limit (dB)	2.10	2.10
Ztráta Odchylka (dB)	1.03	1.27
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-L	10GBASE-E	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	Fibre Channel 266

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST003

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:37:09pm
Světlá výš ka: 1.05 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:37:09pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	24	
Délka (m)	4.9	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.05	0.78
Ztráta Limit (dB)	2.10	2.10
Ztráta Odchylka (dB)	1.05	1.32
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-L	10GBASE-E	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	Fibre Channel 266

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST004

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:38:10pm
Světlá výš ka: 1.05 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:38:10pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	24	
Délka (m)	4.9	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	1.05	0.79
Ztráta Limit (dB)	2.10	2.10
Ztráta Odchylka (dB)	1.05	1.31
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-L	10GBASE-E	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	Fibre Channel 266

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: TEST005

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:39:28pm
Světlá výš ka: -1.74 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs)

NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:39:28pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	24	
Délka (m)	4.9	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	1.10	3.84
Ztráta Limit (dB)	2.10	2.10
Ztráta Odchylka (dB)	1.00	-1.74
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: TEST006

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:41:10pm
Světlá výš ka: -20.64 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs)

NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:41:10pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	94	
Délka (m)	19.2	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	22.76	21.21
Ztráta Limit (dB)	2.12	2.12
Ztráta Odchylka (dB)	-20.64	-19.09
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: TEST007

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:42:26pm
Světlá výš ka: -2.12 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs)

NEPROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:42:26pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	25	
Délka (m)	5.1	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	1.22	4.23
Ztráta Limit (dB)	2.11	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	0.89	-2.12
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: TEST008

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:45:47pm
Světlá výš ka: 0.02 dB (Ztráta)
Limit testu: EN50173 Fiber Optic Link
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.1200
Verze limit: 1.3400

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 9651113

Ztráta (Vst->Výs) PROŠEL

Datum / Čas: 11/29/2009 11:45:47pm
Typ kabelu: Singlemode
Tester: DTX-1800 (9651113 v2.1200)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	26	
Délka (m)	5.3	PROŠEL
Limit 2000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	2.09	1.88
Ztráta Limit (dB)	2.11	2.11
Ztráta Odchylka (dB)	0.02	0.23
Reference (dBm)	-7.00	-7.10

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 2
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 2.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 2.0
Datum referencování: 11/29/2009 11:35:13pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	1000BASE-LX	10GBASE-LX4
10GBASE-L	10GBASE-E	ATM 52 Fiber Optic
ATM 155 Fiber Optic	ATM 622 Fiber Optic	Fibre Channel 266

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID kabelu: MM 62,5 OPTIMAL

Shrnutí testu: PROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 12:37:10pm
Světlá výš ka: 1.33 dB (Ztráta)
Limit testu: TIA568C Backbone MM
Typ kabelu: Multimode 62.5

Operátor: VLASTA ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.2400
Verze limit: 1.3700

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 1219013

Ztráta V->H PROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 12:37:10pm
Typ kabelu: Multimode 62.5
Hlavní: DTX-1800 (1219013 v2.2400)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (1219014 v2.2400)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	154	
Délka (m)	31.0	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	PROŠEL	PROŠEL
Ztráta (dB)	0.25	0.22
Ztráta Limit (dB)	1.61	1.55
Ztráta Odchylka (dB)	1.36	1.33
Reference (dBm)	-19.70	-19.97

n = 1.4910
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 0
Typ propojovacího kabelu: Multimode 62.5
Délka propojovacího kabelu1 (m): 1.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 1.0
Datum referencování: 03/14/2010 12:35:19pm
Metoda B

Vyhovující síťové standardy:

FDDI	10BASE-FL	100BASE-FX
1000BASE-SX	1000BASE-LX	TokenRing 4 Fiber Optic
ATM 52 Fiber Optic	ATM 155 Fiber Optic	ATM 155SWL Fiber Optic
ATM 622 Fiber Optic	ATM 622SWL Fiber Optic	Fibre Channel 133
Fibre Channel 266	Fibre Channel 266SWL	

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: MM 50VL S 62,5PIGTAIL

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 01:14:17pm
Světlá výš ka: -1.79 dB (Ztráta)
Limit testu: TIA568C Backbone MM
Typ kabelu: Multimode 50

Operátor: VLASTA ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.2400
Verze limit: 1.3700

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 1219013

Ztráta V->H NEPROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 01:14:17pm
Typ kabelu: Multimode 50
Hlavní: DTX-1800 (1219013 v2.2400)
Modul: DTX-MFM2 (9650022)
Vzdálený: DTX-1800R (1219014 v2.2400)
Modul: DTX-MFM2 (9650021)

Zpož dění propagace (ns)	198	
Délka (m)	40.1	PROŠEL
Limit 2000.0		
	850 nm	1300 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	2.58	3.35
Ztráta Limit (dB)	1.64	1.56
Ztráta Odchylka (dB)	-0.94	-1.79
Reference (dBm)	-19.70	-19.97

n = 1.4785
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 0
Typ propojovacího kabelu: Multimode 50
Délka propojovacího kabelu1 (m): 1.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 1.0
Datum referencování: 03/14/2010 12:35:19pm
Metoda B

LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

ID kabelu: SM 9VL S 50PIGTAIL

Shrnutí testu: NEPROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 02:30:03pm
Světlá výš ka: -3.19 dB (Ztráta)
Limit testu: TIA568C Backbone SM ISP
Typ kabelu: Singlemode

Operátor: VLASTA ZELINKOVA
Verze softwaru: 2.2400
Verze limit: 1.3700

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 1219013

Ztráta V->H NEPROŠEL

Datum / Čas: 03/14/2010 02:30:03pm
Typ kabelu: Singlemode
Hlavní: DTX-1800 (1219013 v2.2400)
Modul: DTX-SFM2 (9653053)
Vzdálený: DTX-1800R (1219014 v2.2400)
Modul: DTX-SFM2 (9653058)

Zpož dění propagace (ns)	80	
Délka (m)	16.4	PROŠEL
Limit 5000.0		
	1310 nm	1550 nm
Výsledek	NEPROŠEL	NEPROŠEL
Ztráta (dB)	4.71	3.48
Ztráta Limit (dB)	1.52	1.52
Ztráta Odchylka (dB)	-3.19	-1.96
Reference (dBm)	-6.74	-6.81

n = 1.4660
Počet adaptérů: 2
Počet spojení: 0
Typ propojovacího kabelu: Singlemode
Délka propojovacího kabelu1 (m): 1.0
Délka propojovacího kabelu2 (m): 1.0
Datum referencování: 03/14/2010 02:28:15pm
Metoda B