



Modul			**m**	**2,25**
Počet zubů			**z**	**38**
Normálový základní profil			**-**	**ČSN 01 4607**
Úhel sklonu boční křivky zubu			**beta**	**0°**
Smysl stoup. boční křivky zubu			**-**	**-**
Jednotkové posunutí			**x**	**-**
Stupěň přesnosti podle			**6 - D**	**ČSN 01 4682**
Kontrolované mezní úchylky	**úchylka obvodového házení ozubení**		**F**	**-**
	dvoubokého odvalu za otáčku		**F**	**-**
	dvoubokého odvalu za rozteč		**f**	**-**
	sklonu zubu		**F**	**-**
	vzdálenosti os		**fa**	**-**
Kontrolní rozměr	**mezní úchylka jm. vdál. os**	**horní**	**E**	
		dolní	**E**	
	přes zuby		**-**	
Spoluzabírající kolo	**číslo výkresu**		**-**	**-**
	počet zubů		**z**	**24**
	vzdálenost os		**a**	**69,75**
Modul čelní			**m**	
Počet zubů hřebenu, segmentu			**z**	
Průměr základní kružnice			**d**	**80,34**
Průměr roztečné kružnice			**d**	**85,5**
Průměr patní kružnice			**d**	**79,86**
Úhel os				

CEMENTOVAT DO HLOUBKY 0,6-0,8 mm

KALIT NA 58 - 62 HRC

Struktura povrchu Ra 6,3	Hrany ±0,3 ±0,3	Měřítko 1:1	Přesnost ISO 2867-mK
			Tolerování ISO 8015
			Promítání
Materiál 1.7131	Polotovar	Hmotnost 1,89 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ	Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI	Název OZ. KOLO
	Kreslil KRULICH	
	Schválil	Číslo dokumentu A3 - BP - 02
	Datum vydání 10.5.2017	List 1 / 1