



OZN.	SCHÉMA	FUNKCE VRSTVY	MATERIÁL	PROVEDENÍ	TL.[mm]
S6		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4
		NOSNÁ VRSTVA	STĚNOVÉ KERAMICKÉ PANELY TM	OSAZENO	250
		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4
S7		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4
		STABILIZAČNÍ VRSTVA	ARMOVACÍ SÍŤOVINA + LEPIDLO PROFIMIX LM 711	PŘILEPENO K PODKLADU	3
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA	STYROTHERM PLUS 100	MECHANICKY KOTVENO	80
		HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	DEKPLAN 77, 2,45kg/m <sup>2</sup>	VOLNĚ POLOŽENO	2
		HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	VOLNĚ POLOŽENO	4
		NOSNÁ VRSTVA	CIHLY KMB PROFIBLOK 300 BROUŠENÉ	VYZDĚNO	300
		SPOJOVACÍ VRSTVA	UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO PROFIMIX LM 711	NANESENO	3
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA	STYROTHERM PLUS 100	MECHANICKY KOTVENO	150
		STABILIZAČNÍ VRSTVA	ARMOVACÍ SÍŤOVINA + LEPIDLO PROFIMIX LM 711	PŘILEPENO K PODKLADU	3
		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4