



OZN.	SCHÉMA	FUNKCE VRSTVY	MATERIÁL	PROVEDENÍ	TL.[mm]
P5		NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LAMINÁT KAINDL CLIC LOC DUB SILEA	VOLNĚ POLOŽENO	8
		PODKLADNÍ VRSTVA	MIRELON	VOLNĚ POLOŽENO	2
		ROZNAŠECÍ VRSTVA	CEMENOTOVÝ POTĚR F4 + TOPNÉ VODIČE	VYBETONOVÁNO	60
		SEPARAČNÍ VRSTVA	DEKSEPAR	VOLNĚ POLOŽENO	0,2
		IZOLAČNÍ VRSTVA	STEPROCK ND	VOLNĚ POLOŽENO	30
		NOSNÁ VRSTVA	STROPNÍ NOSNÍKY S PROSTOROVOU VÝZTUŽÍ + MIAKO	VYSKLÁDÁNO A ZMONOLITNĚNO	250
		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4
P6		NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LAMINÁT KAINDL CLIC LOC DUB SILEA	VOLNĚ POLOŽENO	8
		PODKLADNÍ VRSTVA	MIRELON	VOLNĚ POLOŽENO	2
		ROZNAŠECÍ VRSTVA	CEMENOTOVÝ POTĚR F4 + TOPNÉ VODIČE	VYBETONOVÁNO	60
		SEPARAČNÍ VRSTVA	DEKSEPAR	VOLNĚ POLOŽENO	0,2
		IZOLAČNÍ VRSTVA	STEPROCK ND	VOLNĚ POLOŽENO	30
		NOSNÁ VRSTVA	STROPNÍ NOSNÍKY S PROSTOROVOU VÝZTUŽÍ + MIAKO	VYSKLÁDÁNO A ZMONOLITNĚNO	250
		SPOJOVACÍ VRSTVA	UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO PROFIMIX LM 711	NANESENO	3
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA	STYROTHERM PLUS 100	MECHANICKY KOTVENO	50
		STABILIZAČNÍ VRSTVA	ARMOVACÍ SÍŤOVINA + LEPIDLO PROFIMIX LM 711	PŘILEPENO K PODKLADU	3
		POVRCHOVÁ VRSTVA	SILIKÁTOVÁ OMÍTKA CERESIT CT 72	NANESENO	4