



[illegible]

- ŘEZ A-A' M 1:100**



DETAIL A M 1:50



POZN: TL. STROPNÍ DESKY JE 230 mm, BETON C 25/30 - XA2,
HORNÍ ÚROVEŇ BEDNÍCÍCH DESEK = DOLNÍ ÚROVEŇ STROPU = +3,470 m
OSOVÁ VZDÁLENOST SEKUNDÁRNÍCH NOSNÍKŮ JE 0,5 m
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST STOJEK 1,2 m
OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST PRIMÁRNÍCH NOSNÍKŮ 2,0 m


VÝPIS PRVKŮ

PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 150	1 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 210	5 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 300	12 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 330	10 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 360	16 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 420	17 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 450	21 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 480	133 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 510	4 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 540	30 KS
PŘÍHRADOVÝ NOSNIK GT 24 600	165 KS
STŘEPNÍ STOKA PEP ERO	403 KS
STABILIZAČNÍ TRUNOŽKA	106 KS

VÝPIS PRVKŮ

BEDNÍČÍ DESKA VODOROVNÁ (200x100 cm) tl. 20 mm	374 KS
BEDNÍČÍ DESKA SVISLÁ (200x30 cm) tl. 20 mm	95 KS
DŘEVĚNÁ PODLAŽKA (100x70 cm) tl. 15 mm	110 KS
DRŽÁK ZÁBRADLÍ	120 KS
PATNÍ ZARAŽKA (100x15 cm) tl. 15 mm	110 KS
STŘEDOVÉ PRKNO ZÁBRADLÍ (100x15 cm) tl. 15 mm	120 KS
HORNÍ PRKNO ZÁBRADLÍ (100x15 cm) tl. 15 mm	120 KS
SPINACÍ TYČ DW 10 – DÉLKA 1 m;	28 KS
SPINACÍ MATICE	60 KS

0,000 = 221,070 n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL		Bc. JAROSLAV VANČURA	 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ	FAKULTA STAVEBNÍ	
STAVEBNÍK		VEKTOR INVESTMENT o.s.			
MÍSTO STAVBY		ROKYCANOVA 2798, PARDUBICE 530 02			
NÁZEV STAVBY		POLYFUNKČNÍ DŮM VEKTOR k. ú. Pardubice	FORMÁT	A2	
			DATUM	27.03.2017	
			STUPEŇ PD	DP	
OBSAH:		PŘÍLOHA Č. 3 - VÝKRES BEDNĚNÍ 1.NP 1/2	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
			1:100	2	