





VNITŘNÍ STĚNY NATŘENY PO SVAŘENÍ OLEJIODOLNÝM NÁTĚREM

8	ZADNÍ STĚNA	-	14,9	1	ks
	BP-A3-04-06	S355J2+N			
7	SACÍ OTVOR	-	0,2	1	ks
	BP-A3-04-05	SPT360			
6	PŘEPÁŽKA HORNÍ	-	7,6	1	ks
	BP-A3-04-06	S355J2+N			
5	PŘEPÁŽKA DOLNÍ	-	10	1	ks
	BP-A3-04-05	S355J2+N			
4	PŘEDNÍ STĚNA	-	14,8	1	ks
	BP-A3-04-04	S355J2+N			
3	HORNÍ OKRAJ	-	7,4	1	ks
	BP-A3-04-03	S355J2+N			
2	DNO	-	11,6	1	ks
	BP-A3-04-02	S355J2+N			
1	BOČNÍ STĚNA	-	23,1	2	ks
	BP-A3-04-01	S355J2+N			
Číslo	Název - označení	Polotovar	Hmot.	J	Množ.
polož.	Výkres - norma	Materiál			

Struktura povrchu: 		Hrany: 		Měřítko 1:10		Přesnost ISO2768-mK	
						Tolerování ISO8015	
						Promítání 	
Materiál		Polotovár		Hmotnost 105,1 kg		CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
 ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ		Druh VÝKRES SVARKU PRO SVAŘOVÁNÍ dokumentu A OBRÁBĚNÍ		Název  NÁDRŽ			
		Kreslil JAKUB VACHEK					
		Schválil		Číslo dokumentu BP-A3-04-00 List /			
		Datum vydání 25.5.2018					