

Přehled tandemových válců

Výrobce	Hmotnostní kategorie	Typ	Konstrukce	Maximální Hmotnost [t]	Průměr běhounu [mm]	Šířka běhounu [mm]	Polomer vnější zátěhy [m]	Výrobce motoru	Model motoru	Výkon motoru [kW]	Statické zatížení v sedu kg/cm	Odstrědivá síla [kN]		Frekvence [Hz]		Amplituda [mm]	
												I	II	I	II	I	II
Ammann	1	AV 12-2	Kloubová	1,5	575	820	2,99	Yanmar	3TVN76	14,9	8,8	13	16	67	61	0,45	
	1	AV 16-2	Kloubová	1,6	575	900	3,03	Yanmar	3TVN76	14,9	8,6	13	16	67	61	0,42	
	1	AV 20-2	Kloubová	1,65	575	1000	3,08	Yanmar	3TVN76	14,9	8,3	13	16	67	61	0,4	
	1	AV 23-2	Kloubová	2,5	740	1000	3,35	Yanmar	3TVN88	30,4	12,5	34	41	67	59	0,4	
	1	AV 26-2	Kloubová	2,8	740	1200	3,45	Yanmar	3TVN88	30,4	11,7	38	46	67	59	0,4	
	1	AV 32 -2	Kloubová	3,1	740	1200	3,45	Yanmar	3TVN88	30,4	12,9	38	46	67	59	0,4	
	2	AV 33-2	Kloubová	3,6	740	1340	3,50	Yanmar	3TVN88	30,4	13,8	36	48	67	59	0,35	
	2	AV 40-2	Kloubová	3,9	740	1340	3,50	Yanmar	3TVN88	30,4	15	36	48	67	59	0,35	
	2	AV 70-2	Páteřová	7,26	1150	1450	4,28	Cummins	4BT3.3-C80	63	23,8	44	46	50	35	0,34	0,67
	3	AV 75 X4	Kloubová	8,22	1150	1600	6,20	Cummins	4BT3.3-C80	60	23,5	55	65	52	43	0,33	0,6
	3	AV 85-2	Páteřová	9,024	1220	1680	4,50	Cummins	4BT3.3-C85	63	25,3	49	88	50	42	0,26	0,66
	3	AV 95-2	Páteřová	9,88	1220	1680	4,50	Cummins	4BT3.3-C85	63	27,8	49	88	50	42	0,26	0,66
	3	AV 110 X	Kloubová	11	1300	1700	6,35	Cummins	4BT4.5-C99	74	30,9	83	110	55	45	0,35	0,7
	4	AV 115-2	Páteřová	12,35	1300	1750	4,60	Cummins	QSB4.5	82	32,9	70	106	50	42	0,3	0,66
	4	AV 130 X	Kloubová	13,62	1350	2100	5,83	Cummins	QSB4.5-C130	97	29,8	100	130	55	42	0,4	0,8
Bomag	1	BW80AD-2	Kloubová	1,47	580	800	2,82	Kubota	D 722	12,4	9,2	7	15	60	40	0,52	
	1	BW90AD-2	Kloubová	1,52	580	900	2,87	Kubota	D 722	12,4	8,4	7	15	60	40	0,46	
	1	BW80ADS	Kloubová	1,564	580	900	2,87	Kubota	D 722	12,4	9	7	15	60	40	0,52	
	1	BW100ADM-2	Kloubová	1,57	580	1000	2,92	Kubota	D 722	12,4	7,9	7	15	60	40	0,5	
	1	BW80ADH-2	Kloubová	1,62	580	800	2,82	Kubota	D 722 B	11,9	10,1	7	15	60	40	0,5	
	1	BW80ADS	Kloubová	1,564	580	900	2,87	Kubota	D 722	12,4	9	7	15	60	40	0,52	
	1	BW100AD-4	Kloubová	2,4	700	1000	3,72	Kubota	D 1703 MDI	25,2	12	23	37	70	55	0,49	
	1	BW120AD-4	Kloubová	2,6	700	1200	3,82	Kubota	D 1703 MDI	24,7	10,8	28	45	70	55	0,51	
	1	C747C	Kloubová	2,6	457	1200	3,82	Kubota	D 1703 MDI	24,7	10,8	28	45	70	55	0,52	
	1	BW125AD-4	Kloubová	3,15	700	1200	3,82	Kubota	D 1703 MDI	25,2	13,1	29	41	60	50	0,51	
	2	BW135AD	Kloubová	3,67	800	1300	3,65	Deutz	D 2011 L3i	34,5	14,1	26	37	60	50	0,4	
	2	C754B	Kloubová	4,189	810	1380	3,61	Deutz	D 2011 L3i	34	15	46	53	60	54	0,4	
	2	BW138AD	Kloubová	4,31	810	1380	3,61	Deutz	D 2011 L3i	34,5	15,6	38	50	52	46	0,5	
	3	BW141AD-4	Kloubová	8,3	1220	1500	5,99	Deutz	TD 2011 L04 W	63	27,7	63	70	55	55	0,34	0,71
	3	BW141AD-4AM	Kloubová	8,7	1220	1500	5,99	Deutz	TD 2011 L04	63	30,3	160			45	1,03	
	3	BW151AD-4	Kloubová	8,7	1220	1680	6,08	Deutz	TD 2011 L04 W	63	25,9	63	70	55	55	0,31	0,66
	3	BW151AD-4AM	Kloubová	9,25	1220	1680	6,08	Deutz	TD 2011 L04	63	29,2	168			45	0,95	

Bomag	3	BW154AD-4	Kloubová	9,8	1220	1680	6,08	Deutz	TD 2011 L04 W	63	29,2	63	89	55	45	0,23	0,49
	3	BW184AD-2	Páteřová	9,8	1400	1800	5,70	Cummins	QSB 4.5-C110	76	35	14	99	55	45	0,26	0,65
	3	BW154AD-4AM	Kloubová	10	1220	1680	6,08	Deutz	TD 2011 L04	63	30,4	168			45	0,86	
	3	BW161AD-4	Kloubová	10,05	1220	1680	6,08	Deutz	TCD 2012 L04 2V	75	30,1	74	107	50	40	0,42	0,94
	3	C766D	Kloubová	10,89	1219	1676	4,14	Cummins	QSB 4.5 T3	119	32,5	135	146	67	57	0,48	0,74
	3	BW266AD-4	Kloubová	10,89	1219	1676	4,14	Cummins	QSB 4.5 T3	97	32,5	135	146	67	57	0,48	0,74
	3	BW278AD-4	Kloubová	11,7	1219	1981	5,03	Cummins	QSB 4.5 T3	97	29	150	165	67	57	0,48	0,74
	3	C778D	Kloubová	11,71	1219	1981	5,03	Cummins	QSB 4.5 T3	119	29	150	165	67	57	0,48	0,74
	3	BW190AD-4HF	Kloubová	11,8	1220	2000	4,24	Deutz	TCD 2012 L04	100	28,75	128	182	60	48	0,37	0,86
	4	BW190AD-4	Kloubová	12,2	1220	2000	6,24	Deutz	TCD 2012 L04 W	100	28,3	84	126	50	40	0,36	0,85
	4	C784A	Kloubová	12,89	1372	2134	4,19	Cummins	QSB 4.5 T3	119	30,2	154,1	183,3	67	57	0,41	0,66
	4	BW284AD	Kloubová	12,89	1372	2134	6,33	Cummins	QSB 4.5 T3	160	30,2	154,1	183,3	66,7	59,7	0,41	0,66
	4	BW190AD-4AM	Kloubová	13	1220	2000	6,24	Deutz	TCD 2012 L04	100	32,3	158	247	50	42	0,76	
	4	BW202AD-4	Kloubová	13	1220	2135	6,31	Deutz	TCD 2012 L04	100	27,2	84	126	50	40	0,35	0,81
	4	BW174AD-2	Páteřová	13,25	1220	1680	4,39	Cummins	4BT3.3	58	29,2	61	80	60	40	0,2	0,44
	4	BW184AD-2AM	Páteřová	13,4	1400	1800	5,70	Cummins	QSB 4.5-C110	76	37,8	174			60	0,26	
	4	BW203AD-4AM	Kloubová	14	1236	2135	6,68	Deutz	TCD 2012 L04	100	30	158	247	50	40	0,93	
	4	BW203AD-4	Kloubová	14	1236	2135	6,31	Deutz	TCD 2012 L04	100	30,4	84	126	50	40	0,29	0,69
Caterpillar	1	CB14	Kloubová	1,62	575	800	3,05	Cat	C1.1	16,1	10,1	10,3			53	0,4	
	1	CB14 Full Flush	Kloubová	1,6	575	900	3,10	Cat	C1.1	16,1	9,4	10,3			53	0,4	
	1	CB14 XW	Kloubová	1,71	575	900	3,08	Cat	C1.1	16,1	9,5	10,3			53	0,38	
	1	CB14 XW	Kloubová	1,84	575	100	3,10	Cat	C1.1	16,1	9,2	11,4			53	0,4	
	1	CB214E	Kloubová	2,45	700	1000	3,51	Cat	3013C	24,4	12,3	27,6			63	0,5	
	1	CB224E	Kloubová	2,63	700	1200	3,61	Cat	3013C	24,4	11	31,4			63	0,5	
	1	CB224E	Kloubová	3,125	720	1200	3,61	Cat	3013C	24,4	13	31,4			63	0,3	
	2	CB-334E	Kloubová	3,94	800	1300	4,30	Cat	3024C	34,1	15,2	33,1		69	61	0,37	
	2	CB-334E XW	Kloubová	4,2	800	1400	4,35	Cat	3024C	34,1	15	29,5		53	48	0,5	
	2	CB-434D	Kloubová	7,57	1100	1500	5,00	Cat	3054C	62	25,2	48	77	70	53	0,25	0,69
	2	CB-434D	Kloubová	7,57	1100	1500	5,00	Cat	3054C	62	25,2	**			53	**	
	3	CB-534D	Kloubová	10,45	1300	1700	5,85	Cat	3054C	97	30,7	36	93		42	**	
	3	CB-534D XW	Kloubová	11,74	1300	2000	6,00	Cat	3054C	97	29,4	**			42	**	
Dynapac	1	CC900G	Kloubová	1,51	580	900	2,70	Honda	GX620k1QYD	13,4	6,6	17			70	0,4	
	1	CC800	Kloubová	1,575	465	800	2,65	Perkins	403D-11	17	--	17			70	0,4	
	1	CC900	Kloubová	1,665	465	900	2,70	Perkins	403D-11	17	8,3	17			70	0,4	
	1	CC900S	Kloubová	1,705	584	900	2,75	Perkins	403D-11	17	8,8	17			70	0,35	
	1	CC1000	Kloubová	1,75	465	1000	2,75	Perkins	403D-11	17	7,9	17			70	0,35	
	1	CC102	Kloubová	2,46	680	1070	3,73	Deutz	D2011 L02 I	23	10,6	23			57	0,5	

Výrobce	Hmotnostní kategorie	Typ	Konstrukce	Maximální Hmotnost [t]	Průměr běhounu [mm]	Šířka běhounu [mm]	Polomer vnější zátěčky [m]	Výrobce motoru	Model motoru	Výkon motoru [kW]	Statické zatížení v předu kg/cm	Odstředivá síla [kN]		Frekvence [Hz]		Amplituda [mm]	
												I	II	I	II	I	II
Dynapec	1	CC122	Kloubová	2,71	682	1200	3,80	Deutz	D2011 L02 I	23	10,5	27			58	0,5	
	2	CC142	Kloubová	4,03	802	1300	4,54	Deutz	D2011 L03 I	34	14,5	33			52	0,5	
	3	CG223HF	Páteřová	8,2	1120	1450	4,99	Deutz	TD 2011 L4W	65	25,9	39	89	67	54	0,2	0,7
	3	CC222HF	Kloubová	8,4	1120	1450	4,51	Deutz	TD 2011 L04i	60	26,5	44	78	71	51	0,2	0,7
	3	CC322	Kloubová	8,8	1120	1680	4,62	Deutz	TD 2011 L04i	60	23,8	39	89	67	51	0,3	0,6
	3	CG233HF	Páteřová	8,9	1120	1450	4,99	Deutz	TD 2011 L4W	65	28,3	68	89	68	54	0,2	0,5
	3	CC224HF	Kloubová	9	1150	1500	5,19	Cummins	QSB 3.3 T3	60	--	67	88	67	50	0,3	0,7
	3	CC232HF	Kloubová	9,1	1120	1450	4,51	Deutz	TD 2011 L04i	60	29,2	78	78	71	51	0,2	0,5
	3	CG333HF	Páteřová	9,1	1120	1680	5,43	Deutz	TD 2011 L4W	65	25,6	60	82	68	54	0,2	0,5
	3	CC234HF	Kloubová	9,4	1150	1500	5,19	Cummins	QSB 3.3 T3	60	--	83	88	67	50	0,3	0,5
	3	CC334HF	Kloubová	9,9	1150	1730	5,31	Cummins	QSB 3.3 T3	60	--	92	99	67	50	0,3	0,5
	3	CC424HF	Kloubová	11,65	1300	1730	5,96	Cummins	QSB 4.5 T3	93	30,9	93	142	67	51	0,3	0,8
	4	CC524HF	Kloubová	13	1300	1950	6,07	Cummins	QSB 4.5 T3	82	30,3	101	157	67	51	0,3	0,8
	4	CC624HF	Kloubová	14,2	1300	2130	6,16	Cummins	QSB 4.5 T3	82	30	108	169	67	51	0,3	0,8
	4	CC722	Kloubová	17,99	1527	2130	8,08	Cummins	QSB 6.7 T3	160	38,7	102	215		48	0,4	0,7
Hamm	1	HD 8 VV	Kloubová	1,75		856	2,96	HATZ	3W35	15,7	8,9	21			62	0,45	
	1	HD 10C VV	Kloubová	1,85		1060	3,06	HATZ	3W35	15,7	7,7	24			62	0,45	
	1	HD 10 VV	Kloubová	2,7		1050	3,52	HATZ	4W35	22	11,5	33			62	0,51	
	1	HD 12 VV	Kloubová	2,9		1250	3,62	HATZ	4W35	22	10,5	38			62	0,51	
	2	HD 13 VV	Kloubová	4,6		1350	3,99	HATZ	4W35T	29,4	14	40	65		61	0,32	0,52
	2	HD 14 VV	Kloubová	4,7		1430	2,60	HATZ	4W35T	29,4	15	40	65		61	0,32	0,52
	2	DC 40 VV	Páteřová	5			2,24	HATZ	4 W35T	30,6	17,4	33	44	55	48	0,36	0,62
	3	HD 70	Kloubová	9,9		1600	5,77	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24,5	62	76	58	48	0,35	0,62
	3	HD 75	Kloubová	10,3		1780	5,86	Deutz	TD 2011 L04 W	63	23,1	62	76	58	48	0,33	0,61
	3	HD O70V ASC	Kloubová	10,3		1600	5,77	Deutz	TD 2011 L04 W	63	25,6	62	63	50	42	0,38	0,55
	3	DV 65 VO	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,5	62	63	50	42	0,42	0,61
	3	DV 65 VV	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,5	62	63	50	42	0,42	0,61
	3	DV 70 VO	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,5	62	63	50	42	0,42	0,61
	3	DV 70 VV	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,5	62	63	50	42	0,42	0,61
	3	HD 75.4 ASC	Kloubová	10,8		1780	5,86	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24	62	63	50	42	0,36	0,52
	3	HD O75V ASC	Kloubová	10,8		1780	5,86	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24	62	63	50	42	0,37	0,53
	3	HD 90	Kloubová	11,9		1780	5,74	Deutz	TD 2012 L04	100	27,6	59	75	50	42	0,36	0,65
	4	HD O90V ASC	Kloubová	12,4		1780	5,74	Deutz	TD 2012 L04	100	29,4	82	88	50	42	0,39	0,61
	4	DV 85 VO	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	28,9	84	94	55	42	0,41	0,62

Hamm	4	DV 85 VV	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	29	84	94	55	42	0,41	0,62
	4	DV 90 VO	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	28,9	84	94	55	42		
	4	DV 90 VV	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	27,1	84	94	50	42	0,41	0,62
	4	HD 90.4 ASC	Kloubová	12,55		1780	5,74	Deutz	TD 2012 L04	100	29,5	82	88	50	42	0,39	0,61
	4	HD 110	Kloubová	13,3		1780	5,74	Deutz	TCD 2012 L04	100	31,5	97	117	50	42	0,47	0,81
	4	HD 120	Kloubová	13,95		2080	7,37	Deutz	TCD 2012 L04	100	31,2	139	186	50	42	0,46	0,87
	4	HD O120V	Kloubová	13,95		2080	7,37	Deutz	TD 2012 L04	100	31,2	139	186	50	42	0,46	0,84
	4	HD+ 120 VO	Kloubová	14,6		2150	7,44	Deutz	TCD 2012 L04	100	32,6	124	149	50	40	0,44	0,82
	4	HD+ 120 VV	Kloubová	14,6		2150	7,44	Deutz	TCD 2012 L04	100	32,6	124	149	50	40	0,44	0,82
	4	HD+ 140 VO	Kloubová	14,8		2310	7,52	Deutz	TCD 2012 L04	100	31	124	149	50	42	0,44	0,82
	4	HD+ 140 VV	Kloubová	14,8		2310	7,52	Deutz	TCD 2012 L04	100	31	124	149	50	42	0,44	0,82
	4	HD 130	Kloubová	14,9		2240	7,45	Deutz	TCD 2012 L04	100	32,4	139	194	50	40	0,41	0,81
JCB	1	VMT170	Kloubová	1,7	650	850	1,56	HATZ	2 G 40	14,4	9,4	14			50	0,5	
	1	VMT260-100	Kloubová	2,6	700	1000	3,10	Kubota	D1503	23,5	13	26	45	66	50	0,5	
	1	VMT260-120	Kloubová	2,7	700	1200	2,10	Kubota	D1503	23,5	11,2	26	45	66	50	0,5	
	2	VMT390	Kloubová	3,9	800	1300	2,43	Kubota	V 2203	34,5	15	48			55	0,51	
	2	VMT400	Kloubová	3,98	800	1400	2,38	Kubota	V 2203	34,5	14,2	51			55	0,51	
	2	VMT480	Kloubová	4,77	800	1300	2,43	Kubota	V 2203	34,3	18,35	31	53	55	50	0,33	0,56
	2	VMT500	Kloubová	4,85	800	1400	2,38	Kubota	V 2203	34,3	17,3	33	57	55	50	0,33	0,56
	3	VMT920	Páteřová	9,45	1200	1600	3,40	Cummins	QSB 3.3 T3	60	28,2	49	55	50	33,3	0,32	0,81
	3	VMT950S	Páteřová	9,6	1200	1600	3,40	Cummins	QSB 3.3 T3	60	28,3	49	55	50	33,3	0,25	0,65
Volvo	1	DD14S	Kloubová	1,519	560	900	2,74	Kubota	D722-B	12,6		15,6			66,7	0,37	
	1	DD16	Kloubová	1,619	560	1000	2,79	Kubota	D722-B	12,6		17,8			66,7	0,4	
	1	DD22	Kloubová	2,45	700	1000	2,80	Cummins	A 1700	24		37		67	55	0,53	
	1	DD24	Kloubová	2,6	700	1200	2,70	Cummins	A 1700	24		28		67	55	0,53	
	1	DD29	Kloubová	2,873	732	1250	3,85	Kubota	V 2203	32,8		32			66,7	0,4	
	1	DD31HF	Kloubová	3,102	736	1250	3,85	Kubota	V 2203	32,8		36			70	0,38	
	2	DD38HF	Kloubová	3,809	739	1375	3,91	Kubota	V 2203	32,8		36			70	0,33	
	2	DD70HF	Kloubová	3,755	1046	1448	3,58	Cummins	4B NA Tire2	60		35	94		66,7	0,16	0,43
	2	DD70	Kloubová	6,803	1046	1448	3,58	Cummins	4B NA Tire2	60		40	80		55	0,27	0,54
	3	DD85	Páteřová	8,75	1216	1680	4,39	Deutz	TD 2011 L04	63	26	67	82	50	40	0,36	0,69
	3	DD95	Páteřová	9,65	1220	1680	4,39	Deutz	TD 2011 L04	63	28,7	67	82	50	40	0,34	0,64
	3	DD90HF	Kloubová	9,845	1220	1675	3,56	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	96,9		71,3	171	63,3	47,5	0,48	0,64
	3	DD90	Kloubová	9,895	1220	1675	3,56	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	96,9		26	115	41,7	30,8	0,41	1,02
	4	DD112HF	Kloubová	12,55	1400	2000	3,77	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	110,4		147	187	70	50	0,32	0,8
	4	DD118HF	Kloubová	12,55	1400	2000	3,77	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	110,4		102	190	67	56	0,34	0,63
	4	DD118HFA	Kloubová	12,55	1400	2000	3,77	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	110,4		147	187	67	56	0,32	0,8
	4	DD132HF	Kloubová	13,75	1400	2135	4,56	Cummins	QSB 4.5 Tire 3	110,4		163	187	66,7	45	0,35	0,88
	4	DD138HF	Kloubová	13,75	1400	2135	4,56	Cummins	QSB 6.7 T3	129		97	188		53,3	0,33	0,63
	4	DD138HFA	Kloubová	13,75	1400	2135	4,56	Cummins	QSB 6.7 T3	129		163	182	66,7	45	0,35	0,88

Přehled kombinovaných válců

Výrobce	Hmotnostní kategorie	Typ	Konstrukce	Maximální Hmotnost [t]	Průměr běhounu [mm]	Šířka běhounu [mm]	Polomer vnější zatáčky [m]	Výrobce motoru	Model motoru	Výkon motoru [kW]	Statické zatížení [kg/cm]	Zatížení pneu [kg]	Odštěďivá síla [kN]		Frekvence [Hz]		Amplituda [mm]	
													I	II	I	II	I	II
Ammann	1	AV 16-2 K	Kloubová	1,5	575	900	3,03	Yanmar	3TVN76	14,9	8,6	200	13	16	67	59	0,42	
	1	AV 23-K	Kloubová	2,3	740	1000	3,35	Yanmar	3TVN88	30,4	12,5	262	34	41	67	59	0,4	
	1	AV 26-K	Kloubová	2,8	740	1200	3,45	Yanmar	3TVN88	30,4	11,7	275	38	46	67	59	0,4	
	1	AV 32-2 K	Kloubová	3,1	740	1200	3,45	Yanmar	3TVN88	30,4	12,9	312	38	46	67	59	0,4	
	2	AV 40-2K	Kloubová	3,6	740	1300	3,50	Yanmar	3TVN88	30,4	15	412	36	48	67	59	0,35	
	2	AV 70-2 K	Páteřová	7,01	1150	1450	4,28	Cummins	4BT3.3-C80	63	23,8		44	46	50	35	0,34	0,66
	3	AV 85-2 K	Páteřová	8,37	1220	1680	4,50	Cummins	4BT3.3-C85	63	25,3		49	88	50	42	0,26	0,66
	3	AV 95-2 K	Páteřová	8,77	1220	1680	4,50	Cummins	4BT3.3-C85	63	27,8		49	88	50	42	0,26	0,66
	3	AV 115-2 K	Páteřová	10,86	1300	1750	4,60	Cummins	QSB4.5-30-T-C110	82	32,9		70	106	50	42	0,26	0,66
Bonag	1	BW 90AC-4	Kloubová	1,71	580	900		Kubota	D 722	12,4	7,8	235	28	45	60	40	0,49	
	1	BW 100AC-4	Kloubová	2,27	700	1000		Kubota	D 1703 MDI	24,7	11,7	275	23	37	70	55	0,49	
	1	BW 125AC-4	Kloubová	2,95	700	1200		Kubota	D 1703 MDI	24,7	13,5	338	29	42	60	50	0,4	
	2	BW 138AC	Kloubová	4,12	810	1380		Deutz	D 2011 L3i	34,5	15,8	485	38	50	52	46	0,5	
	3	BW 151AC-4	Kloubová	9,1	1220	1680		Deutz	TD 2011 L04	63	25,9	1000	63	70	55	40	0,31	0,66
	3	BW 161AC-4	Kloubová	9,6	1220	1680		Deutz	TD 2011 L04	74,9	29,8	1150	74	107	50	40	0,42	0,94
	3	BW 174AC-2	Páteřová	8,75	1220	1680		Cummins	4BT3,3	58	26	960	61	80	60	45	0,2	0,48
	3	BW 151AC-4 AM	Kloubová	9,1	1220	1680		Deutz	TD 2011 L04	63	25,9	1000	63	70	55	40	0,31	0,66
	3	BW 174AC-2 AM	Páteřová	8,75	1220	1680		Cummins	4BT3,3	58	26	960	61	80	60	45	0,2	0,48
	1	BW120AC-4	Kloubová	2,38	700	1200	3,82	Kubota	D 1703 MDI	24,7	10,3		37	45	57	55	0,52	
Cat	1	CB225E	Kloubová	2,3	700	1200	3,61	Cat	3013C	33	15		11	31,4	63		0,5	
	2	CB-335E	Kloubová	3,67	800	1300	4,35	Cat	3024C	33	15	430	15,2	33,1	69	61	0,37	
Dynapac	2	CC142C	Kloubová	3,9	802	1300	4,24	Deutz	D 2011 L3i	34	14,8	455	33			52	0,5	
	1	CC122C	Kloubová	2,57	682	1200	3,80	Deutz	D 2011 L02i	23	10,51	290	27			58	0,5	
	1	CC102C	Kloubová	2,44	680	1070	3,73	Deutz	D 2011 L02i	23	10,6	290	23			57	0,5	
	2	CC222CHF	Kloubová	7,88	1120	1575	4,51	Deutz	TD 2011 L04i	60	26,6	832	44	78	71	51	0,2	0,7
	3	CC424CHF	Kloubová	10,55	1300	1730	4,96	Cummins	QSB 4.5 T3	82	28,9	1375	93	142	67	51	0,3	0,8
	3	CC232CHF	Kloubová	8,24	1120	1575	4,51	Deutz	TD 2011 L04i	60	29	845	68	78	71	51	0,2	0,5
	3	CC224CHF	Kloubová	8,2	1150	1500	5,19	Cummins	QSB 3.3 T3	60	25,7	919	67	88	67	50	0,3	0,7
	3	CC524CHF	Kloubová	11,9	1300	1950	6,07	Cummins	QSB 4.5 T3	82	28,5	1388	101	157	67	51	0,3	0,8
Hamm	1	HD 10 VT	Kloubová	2,7		1050	3,52	HATZ	4W35	22	11,5		33			62	0,51	
	1	HD 12 VT	Kloubová	2,9		1220	3,59	HATZ	4W35	22	10,5	295	38			62	0,51	
	2	HD 13 VT	Kloubová	4,1		1340	3,98	HATZ	4W35T	29,4	14	427,5	40	65		61	0,32	0,52

Hamm	2	HD 14 VT	Kloubová	4,3		1380	3,98	HATZ	4W35T	29,4	15	427,5	40	65		61	0,32	0,52
	3	HD 110K	Kloubová	12		1750	5,71	Deutz	TCD 2012 L04	100	31,5	983,7	97	117	50	42	0,47	0,81
	3	HD 70K	Kloubová	10		1570	5,74	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24,6	821,3	62	76	58	48	0,35	0,62
	3	HD 75.4K ASC	Kloubová	10,2		1750	5,83	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24	865	62	63	58	42	0,36	0,52
	3	HD 75K	Kloubová	10		1750	5,83	Deutz	TD 2011 L04 W	63	23,2	862,5	62	76	58	48	0,33	0,61
	4	HD 90.4K ASC	Kloubová	12,1		1750	5,74	Deutz	TD 2012 L04	100	29,5	990	82	88	50	42	0,39	0,61
	3	HD 90K	Kloubová	11,4		1750	5,74	Deutz	TD 2012 L04	100	27,6	990	59	75	50	42	0,36	0,65
	3	HD 075K ASC	Kloubová	10,2		1750	5,83	Deutz	TD 2011 L04 W	63	24,8	871,3				--	--	
	2	DV 40 TV	Páteřová	5			2,24	HATZ	4 W35T	30,6	17	458,8	33	44	55	48	0,36	0,62
	3	DV 65 TO	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,3	896,3						
	3	DV 65 TV	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,3	896,3	62	63	50	42	0,41	0,61
	3	DV 70 TO	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,3	896,3						
	3	DV 70 TV	Páteřová	10,4			2,51	Deutz	TD 2012 L04	64	26,3	896,3	62	63	50	42	0,41	0,61
	4	DV 85 TO	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	27,1	1046,3						
	4	DV 85 TV	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	28	1046,3	84	94	55	42	0,41	0,62
	4	DV 90 TO	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	27,1	1046,3						
	4	DV 90 TV	Páteřová	12,5			2,59	Deutz	TCD 2012 L04	74,9	28	1046,3	84	94	55	42	0,41	0,62
JCB	2	VMT390K	Kloubová	3,895	800	1300	2,43	Kubota	V 2203	34,5	13,5		48		55		0,51	
	2	VMT400K	Kloubová	3,945	800	1400	2,38	Kubota	V 2203	34,5	12,9		51		55		0,51	
	2	VMT480K	Kloubová	4,325	824	1300	2,43	Kubota	V 2203	34,3	15		31	53	50	55	0,33	0,56
	2	VMT500K	Kloubová	4,375	824	1400	2,38	Kubota	V 2203	34,5	14,3		33	57	50	55	0,33	0,56
Volvo	1	CR24	Kloubová	2,6	732	1200	3,85	Kubota	V 2203	3848	47,4						32,8	
	1	CR30	Kloubová	3	741	1320	3,91	Kubota	V 2203	3907	39,6						32,8	