

Příloha 1: Návěsy s nastavbou korba

Výrobce	Annaburger	Krampe	Wielton	WTC Písečná
Typ	HTS 22.12	Big Body 750	PRC-2HP/W18WB	BIG 25.18/2
Celková hmotnost	22 000 kg	24 000 kg	24 600 kg	24 000 kg
Provozní hmotnost	_*	7 000 kg	6 500 kg	6 250 kg
Objem nástavby bez nástavků	26 nebo 29 m ³ * ²	26 m ³	24 m ³	24,6 m ³
Objem nástavby s nástavky	34,5 nebo 38 m ³ * ²	35,8 nebo 39,1 m ³ * ³	29,34 nebo 37 m ³ * ⁴	31,2 nebo 34,4 m ³ * ⁴
Rozměry ložné plochy (délka x šířka x výška)	7,0 x 2,25 x 1,6/1,8 m	7,5 x 2,32/2,22 x 1,52 m	6,7 x 2,2 x 1,6 m	7,29 x 2,25 x 1,5 m
Způsob vyprazdňování (sklápění/rolovací podlaha)	Sklápění	Sklápění	Sklápění	Sklápění
Sklápění (zadní/dvoustranné/třístranné)	Zadní/dvoustranné	Zadní/dvoustranné	Zadní/dvoustranné	Zadní
Sklopný úhel dozadu/do boku	50°/35°	51°/35°	50°/45°	_*
Doporučený tažný prostředek	170 k	180 k	_*	_*
Počet řízených náprav/typ řízení	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	ADR/Gigant nebo BPW	ADR nebo BPW	ADR
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloboučové výkyvné)	Hydropneumatické, kloboučové výkyvné	Parabolická pera, hydropneumatické, pneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické	Parabolická pera
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	600/55/26,5	600/55/22,5	385/65/22,5	385/65/22,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	406 x 140 mm	_*	410 x 180 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano	Ano
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Parabolické pero, hydropneumaticky	Gumové silentbloky, hydropneumaticky	Parabolické pero, hydropneumaticky	Gumové silentbloky, parabolické pero, hydropneumaticky
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Hydraulická	Mechanická	Mechanická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Horní a spodní	Spodní	Spodní	Spodní
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	400 km/h
Příslušenství	Nástavky 550 mm, krycí plachta, překládací šnek	Nástavky 600 nebo 800 mm, krycí plachta	Nástavky 400, 600 nebo 750 mm, krycí plachta	Nástavky 400 nebo 600 mm, krycí plachta

* hodnota není veřejně dostupná, *² hodnota dle výšky postranic (1,6/1,8), *³ hodnota dle použití nástavků 600/800 mm, *⁴ hodnota dle použití nástavků 400/600 mm

Příloha 2: Velkoobjemové senážní vozy s posuvným dnem

Výrobce	Annaburger	Bergmann	ROmiLL	Joskin
Typ	HTS 22.03	HTW 45	Mamut 43	Silo-SPACE 22/45
Celková hmotnost	22 000 kg	24 000 kg	21 000 kg	22 000 kg
Provozní hmotnost	_*	_*	7 500 kg	_*
Objem nástavby	45 m ³	44 m ³	43 m ³	44 m ³
Rozměry ložné plochy (délka x šířka x výška)	8,9 x 2,3 x 2,2 m	8,46 x 2,4 x 2,2 m	8,0 x 2,4 x 1,65 m	8,6 x 2,38 x 2,3
Doba vyprazdňování	60 s	60 s	120 s	75 s
Způsob vyprazdňování (sklápění/výtlačný štít)	Posuvné dno - řetězový dopravník	Posuvné dno - řetězový dopravník	Posuvné dno - řetězový dopravník	Posuvné dno - řetězový dopravník
Počet řetězových dopravníků	2	2	2	2
Sklopná horní část předního čela	Ano	Ano	Ano - na přání	Ano
Počet řízených náprav/typ řízení	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	BPW	ADR/na přání BPW	BPW
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloubově výkyvné)	Hydropneumatické	Hydropneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické	Hydropneumatické
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	710/50/26,5	600/55/22,5	710/50/26,5	710/50/26,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2- hadicové	Vzduchové, 2- hadicové	Vzduchové, 2- hadicové	Vzduchové, 2- hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	410 x 180 mm	420 x 180 mm	420 x 180 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano	Ano
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Hydropneumaticky	Parabolické pero, listové pero, hydropneumaticky	Hydropneumaticky
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Spodní	Horní i spodní	Horní i spodní	Spodní
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Příslušenství	Kamera, váha, zaplachtování, frézovací válce	Kamera, váha, zaplachtování, frézovací válce	Zaplachtování, kamera, dvourychlostní pohon dopravníku	Zaplachtování, kamera, možnost volby barvy, frézovací válce

* hodnota není veřejně dostupná

Příloha 3: Překládací vozy

Výrobce	Annaburger	Umega	Hawe	Pronar
Typ	HTS 22.16	GPP 23	ULW 2500 T	T740
Celková hmotnost	22 000 kg	25 500 kg	22 000 kg	25 000 kg
Provozní hmotnost	_*	7 500 kg	_*	7 700 kg
Objem zásobníku	28 m ³	28 m ³	28 m ³	28 m ³
Rozměry zásobníku (délka x šířka)	6,2 x 2,5 m	6,0 x 2,45 m	6,0 x 2,5 m	6,015 x 2,492 m
Překládací výška	4 250 mm	3 500 - 4 900 mm	4 700 mm	4 550 - 4 850 mm
Překládací výkon	15 m ³ /min	13 m ³ /min	12 m ³ /min	8 m ³ /min
Průměr překládacího šneku	550 mm	400 mm	500 mm	430 mm
Otáčky vývodového hřídele	540 nebo 1 000 ot/min	540 nebo 1 000 ot/min	1 000 ot/min	1 000 ot/min
Plnicí výška	3 500 mm	3 300 mm	3 600 mm	3 400 mm
Doporučený tažný prostředek	190 k	150 k	_*	165 k
Počet řízených náprav/typ řízení	1/nucené	0	1/vlečné	1/vlečné
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	ADR	_*	ADR
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloubově výkyvné)	Hydropneumatické	Parabolická pera	Hydropneumatické, pneumatické	Parabolická pera
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	560/60/22,5	710/50/26,5	560/60/22,5	700/50/26,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	410 x 180 mm	_*	406 x 140 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano	Ano - na přání
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Gumové silentbloky, listové/parabolické pero	Neodpružené, hydropneumaticky	Neodpružené
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Spodní	Spodní	Spodní	Spodní
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Příslušenství	Krycí plachta, přístupový žebřík	Krycí plachta, nástřik v jiné barvě, závěs K 80, zadní natáčecí náprava	Krycí plachta	Krycí plachta, vnější přístupový žebřík, dva zajišťovací klíny

* hodnota není veřejně dostupná

Příloha 4: Vozy s výtlačným čelem

Výrobce	Annaburger	Fortuna	Umega	Pronar
Typ	HTS 22.17 Schubmax	FTA 200/7.0	PI 20	T902
Celková hmotnost	22 000 kg	24 000 kg	20 000 kg	24 000 kg
Provozní hmotnost	_*	_*	6 500 kg	7 000 kg
Objem nástavby	42 m ³	42 m ³	33/40 m ³	30,8 m ³
Rozměry ložné plochy (délka x šířka x výška)	7,6 x 2,3 x 2,25 m	7,0 x 2,37 x 2 m	6,95 x 2,32x 2/2,4 m	7,1 x 2,37 x 2 m
Doba vyprazdňování	50 s	60 s	60 s	_*
Potřebné množství oleje k vyprazdňování	40 l	_*	_*	30 l
Doporučený tažný prostředek	160 - 180 k	_*	160 - 220 k	124,8
Počet řízených náprav/typ řízení	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné	1/vlečné	1/vlečné
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	BPW	ADR	ADR
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloubově výkyvné)	Hydropneumatické	Parabolická pera, pneumatické	Parabolická pera	Parabolická pera, Hydropneumatické
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	600/55/26,5	600/55/26,5	710/50/26,5	550/60/22,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	406 x 120 mm	410 x 180 mm	400 x 140 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano	Ano - na přání
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Gumové silentbloky	Listové pero	Listové pero
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Hydraulická	Mechanická	Mechanická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Spodní	Spodní	Spodní	Horní i spodní
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Příslušenství	Krycí plachta, překládací šnek, rozmetací ústrojí	_*	Krycí plachta, skříňka na nářadí, nádrž na vodu, nátěr, závěs K 80, nucené řízení nápravy, rozmetací ústrojí, váha	Krycí plachta, výstražný trojúhelník, pneumatiky, závěs K 80

* hodnota není veřejně dostupná

Příloha 5: Cisterny

Výrobce	Annaburger	Pichon	Kotte Garant	Samson
Typ	HTS 22.79	Pichon 18 500l	VT 18.500	PG II 20
Celková hmotnost	23 000 kg	26 000 kg	23 000 kg	27 500 kg
Provozní hmotnost	_*	8 000 kg	_*	7 800 kg
Objem cisterny	18 m ³	18,5 m ³	18,5 m ³	19,8 m ³
Rozměry cisterny (délka x průměr)	5,7 x 2 m	6,95 x 1,9 m	5,55 x 2 m	8,425 x 2,05 m
Materiál cisterny (laminát/plast/ocel/hliník)	Laminát	Galvanizovaná ocel	Galvanizovaná ocel	Galvanizovaná ocel
Systém plnění	Čerpadlo, horní otvor, plnicí rameno	Plnicí rameno, boční otvor, čerpadlo	Vývěva, rotační pístové čerpadlo, horní otvor	Čerpadlo, horní otvor, plnicí rameno
Systém vyprazdňování (rozstřík/aplikátor)	Rozstřík, aplikátor - hadicový, diskový, radličkový, botkový	Rozstřík, aplikátor - hadicový, diskový, radličkový, botkový	Rozstřík, aplikátor - hadicový, diskový, radličkový, botkový	Rozstřík, aplikátor - hadicový, diskový, radličkový, botkový
Systém připojení aplikátorů (napevno/závěs)	Napevno, 3-bodový závěs, 4-bodový závěs	Napevno, 3-bodový závěs	Napevno, 3-bodový závěs, 4-bodový závěs	Napevno, 3-bodový závěs, 4-bodový závěs
Počet řízených náprav/typ řízení	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/nucené	1/vlečné nebo nucené
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	BPW	BPW	BPW
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloubově výkyvné)	Kloubově výkyvné, hydropneumatické	Listová pera, hydropneumatické, pneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické, pneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	600/55/26,5	700/50/22,5	750/60/30,5	650/60/30,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	410 x 180 mm	410 x 180 mm	410 x 180 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano - na přání	_*
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Listové pero, hydropneumaticky	Listové pero, hydropneumaticky	Neodpruženo, listové pero
Opěrná noha (hydraulická /mechanická)	Mechanická	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Spodní	Spodní	Spodní	Spodní
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Příslušenství	Vývěva/čerpadlo s rotujícími písty, stranový a boční otvor, promíchávací zařízení, různá provedení sacích ramen	Plastový box na nářadí, nádrž na mytí rukou, promíchávací zařízení, různá provedení sacích ramen	Systém regulace tlaku v pneumatikách, centrální mazání, průtokoměr, různá provedení sacích ramen	Závěs K 80, systém regulace tlaku v pneumatikách, různá provedení sacích ramen
---------------	---	--	--	--

* hodnota není veřejně dostupná

Příloha 6: Rozmetadla tuhých statkových hnojiv

Výrobce	Annaburger	ZDT	Fliegl	Bergmann
Typ	HTS 22.04	RM 20 (MEGA 20 * ²)	ADS 200	TSW 6240 S
Celková hmotnost	23 000 kg	20 000 kg	20 000 kg	24 000 kg
Provozní hmotnost	-*	7 400 kg	6 300 kg	8 940 kg
Objem nástavby	19 m ³	14 m ³	19 m ³	19,7 m ³
Rozměry ložné plochy (délka x šířka x výška)	6,9 x 2,3 x 1,0 m	5,45 x 1,9/2,04 x 1,23 m	6,5 x 1,45/2,1 x 1,6 m	6,9 x 2,05 x 1,32 m
Otáčky vývodového hřídele	1 000 ot/min	540 nebo 1 000 ot/min	540 nebo 1 000 ot/min	540 nebo 1 000 ot/min
Podlahový dopravník	3 řetězový	2 řetězový	Výtlačné čelo	2 řetězový
Rozmetací ústrojí (horizontální/vertikální)	Horizontální	Horizontální	Vertikální	Horizontální
Počet frézovacích válců/rozmetacích kotoučů	2/2	3/2	2 rozmetací válce	2/2
Počet lopatek na kotouči	6	3	-*	6
Hydraulický hradící štít (ano/ne)	Ano	Ano - na přání	Ano - na přání	Ano
Pracovní záběr	18 - 24 m	20 m	20 m	15 m
Ovládání (mechanické, elektrohydraulické, počítač)	Elektrohydraulické, počítač	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické, počítač	Elektrohydraulické, počítač
Počet řízených náprav/typ řízení	1/nucené	1/vlečné	1/vlečné nebo nucené	1/nucené
Výrobce náprav (BPW/ ADR/jiný)	BPW	ADR	ADR/BPW/FAD	ADR/BPW
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloboučové výkyvné)	Hydropneumatické	Parabolická pera	Parabolická pera, hydropneumatické	Hydropneumatické
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	600/55/26,5	560/60/22,5	550/60/22,5	710/50/26,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	406 x 120 mm	-*	410 x 180 mm
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Listové pero	Hydropneumaticky	Gumové silentbloky, hydropneumaticky
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Hydraulická	Mechanická, hydraulická	Mechanická, hydraulická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Spodní	Horní a spodní	Horní a spodní	Horní a spodní
Příslušenství	Nástavky	Nástavky	Odklápění bočnic, 2 typy rozmetacího ústrojí	Nástavky

* hodnota není veřejně dostupná, *² výměnný systém

Příloha 7: Výměnný systém

Výrobce	Annaburger	Annaburger	ZDT	ROmiLL
Typ	HTS 20.79	HTS 22.79	MEGA 20	BB20
Celková hmotnost	20 000 kg	22 000 kg	20 000 kg	20 500 kg
Provozní hmotnost	_*	_*	6 040 kg	6 520 kg
Objem základní nástavby bez nástavků	27 m ³	29 m ³	21 m ³	20 m ³
Rozměry ložné plochy (délka x šířka x výška)	6,5 x 2,3 x 1,8 m	7,0 x 2,3 x 1,8 m	6,06 x 2,2 x 1,62 m	6,0 x 2,35 x 1,65 m
Způsob vyprazdňování (sklápění/výtlačný štít)	Sklápění	Sklápění	Sklápění	Sklápění
Sklápění (zadní/dvou/třístranné)	Zadní/dvoustranné	Zadní/dvoustranné	Zadní/dvoustranné	Zadní /dvoustranné
Počet řízených náprav/typ řízení	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné nebo nucené	1/vlečné	1/vlečné
Výrobce náprav (BPW/ADR/jiný)	BPW	BPW	ADR	ADR
Odpružení náprav (listová pera/parabolická pera/hydropneumatické/pneumatické/kloubové výkyvné)	Hydropneumatické	Hydropneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické	Parabolická pera, hydropneumatické
Základní rozměr pneumatik (šířka/profilové číslo/rozměr disku)	560/60/22,5	560/60/22,5	560/60/22,5	560/60/22,5
Typ brzdy (kotoučové/bubnové)	Bubnové	Bubnové	Bubnové	Bubnové
Brzdy (vzduchové/hydraulické, počet hadic)	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2 - hadicové	Vzduchové, 2- hadicové
Rozměr brzdového bubnu (průměr x šířka)	410 x 180 mm	410 x 180 mm	_*	406 x 120 mm
Zátěžový regulátor brzd (ano/ne)	Ano	Ano	Ano	Ano
Odpružení oje (gumové silentbloky/listové pero/parabolické pero/hydropneumaticky)	Hydropneumaticky	Hydropneumaticky	Listové pero	Listové pero
Opěrná noha (hydraulická/mechanická)	Mechanická	Mechanická	Hydraulická	Mechanická
Možnosti připojení (horní/spodní)	Horní/spodní	Horní/spodní	Horní/spodní	Horní/spodní
Rozměry podvozku (délka/šířka/výška)	8,57 x 2,55 x 1,3 m	9,12 x 2,55 x 1,3 m	7,29 x 2,55 x 1,31 m	7,85 x 2,55 x 1,15
Nástavby (cisterna, rozmetadlo, překládací nebo senážní nástavba, výtlačný štít, plošina)	Cisterna, rozmetadlo, překládací a senážní nástavba, výtlačný štít, plošina	Cisterna, rozmetadlo, překládací a senážní nástavba, výtlačný štít, plošina	Cisterna, rozmetadlo	Cisterna, senážní nástavba
Nejvyšší povolená rychlost	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Příslušenství	Nástavky 550 mm, krycí plachta, překládací šnek	Nástavky 550 mm, krycí plachta, překládací šnek	Nástavky 500 nebo 700 mm, krycí plachta	Nástavky 500 nebo 600 mm, krycí plachta

* hodnota není veřejně dostupná